
















Tekniset tiedot

Kevytmetallista taotut vanteet hyötyajoneuvoille ja linja-autoille

Pyörän koko	Pyörän numero	Nimitys	Pinta	Pulttireikä Ø (mm)	ET (mm)	ABE	Maks. kantavuus (kg)	Keskim. paino (kg)	Pulttikehä Ø (mm)	Reikäympyrä Ø (mm)	Pulttireikien lukumäärä	Laipan paksuus (mm)	Puolitettu pariasenusväli (mm)	Pariasenus	Venttiilinumero
17.5 x 6.75" 6-reikäinen	 SLT 2901	2901 AM	Timantti	26	125	KBA 49488	2500	14,9	202	245	6	21,0	146	Kyllä	SLT-003
		2901 APH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	26											
17.5 x 6.75" 8-reikäinen	 SLT 2911	2911 AM	Timantti	24	125	KBA 49855	2500	14,4	221	275	8	21,0	146	Kyllä	SLT-003
		2911 APH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	24											
		2911 BM	Timantti	30											
		2911 BPH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	30											
17.5 x 6.75" 10-reikäinen	 SLT 3086	3086 AM	Timantti	26	117	KBA 48650	3000	14,6	176	225	10	22,0	139	Kyllä	SLT-004
19.5 x 7.50"	 SLT 3087	3087 AM	Timantti	26	134	KBA 48984	3150	18,0	221	275	8	21,0	155	Kyllä	SLT-020
		3087 BM	Timantti	32											
19.5 x 14.00" ET 120	 SLT 3598	3598 AM	Timantti	26	120	KBA 50537	4500	22,9	281	335	10	28,0	~	Ei	SLT-021
		3598 BM	Timantti	32											
22.5 x 7.50"	 SLT 3211	3211 AM	Timantti	26	138	KBA 49688	3750	24,0	281	335	10	23,5	162	Kyllä	SLT-022
		3211 BM	Timantti	32											
22.5 x 8.25" Design	 SLT 2900	2900 AM	Timantti	26	146	KBA 48829	3750	23,3	281	335	10	20,5	166,5	Kyllä	SLT-003
		2900 APH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	26											
		2900 BM	Timantti	32											
		2900 BPH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	32											
22.5 x 9.00"	 SLT 2887	2887 AM	Timantti	26	151	KBA 48286	4250	25,6	281	335	10	23,5	174	Kyllä	SLT-022
		2887 APH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	26											
		2887 BM	Timantti	32											
		2887 BPH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	32											
22.5 x 9.00" Design	 SLT 2907	2907 AM	Timantti	26	153	KBA 49856	4250	23,7	281	335	10	22,0	175	Kyllä	SLT-003
		2907 APH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	26											
		2907 BM	Timantti	32											
		2907 BPH	Loistokiillotettu sisältä/ulkoa	32											
22.5 x 11.75" ET 0	 SLT 2899 - SLT 3099	2899 AM	Timantti	26	0	KBA 49689	4500	21,8	281	335	10	22,5	~	Ei	SLT-021
		2899 APT	Loistokiillotettu ulkoa	26											
		3099 AM	Timantti	26	0	KBA 49335	5000	22,3	281	335	10	24,0	~	Ei	SLT-020
		3099 APT	Loistokiillotettu ulkoa	26											
		3099 BM	Timantti	32											
3099 BPT	Loistokiillotettu ulkoa	32													
22.5 x 11.75" ET 45	 SLT 3774	3774 AM	Timantti	26	45	KBA 50353	5000	24,0	281	335	10	24,0	~	Ei	SLT-021
		3774 BM	Timantti	32											
22.5 x 11.75" ET 120	 SLT 2888	2888 AM	Timantti	26	120	KBA 48285	5000	25,5	281	335	10	26,0	~	Ei	SLT-021
		2888 APT	Loistokiillotettu ulkoa	26											
		2888 BM	Timantti	32											
		2888 BPT	Loistokiillotettu ulkoa	32											
22.5 x 11.75" ET 120 Design	 SLT 2898	2898 AM	Timantti	26	120	KBA 48898	5000	24,2	281	335	10	25,0	~	Ei	SLT-021
		2898 APT	Loistokiillotettu ulkoa	26											
		2898 BM	Timantti	32											
		2898 BPT	Loistokiillotettu ulkoa	32											
22.5 x 11.75" ET 135 Design	 SLT 3063	3063 AM	Timantti	26	135	KBA 48899	5000	26,0	281	335	10	25,0	~	Ei	SLT-021
		3063 APT	Loistokiillotettu ulkoa	26											
		3063 BM	Timantti	32											
		3063 BPT	Loistokiillotettu ulkoa	32											
22.5 x 13.00"	 SLT 3187	3187 AM	Timantti	26	-14	KBA 49687	5800	27,9	281	335	10	28,0	~	Ei	SLT-020
		3187 BM	Timantti	32											

Light wheels for heavy weights

Jos kaipaat enemmän teknisiä tietoja, ota yhteyttä SPEEDLINE TRUCK -yhtiöön. Emme takaa tietojen virheettömyyttä tai sitä, että niistä ei puutu mitään. Vanteiden muotoilu ja yleiskatsauksen sisällöt ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja.